# Das 4-in-1-Multitalent für hohe Qualitätsanforderungen.

Farblaser-Multifunktionsgerät
**Samsung CLX-6260FD/CLX-6260FR**

Datenblatt
CLX-6260FD
CLX-6260FR

SAMSUNG
TURN ON TOMORROW

# Technische Produktdaten: Farblaser-Multifunktionsgerät Samsung CLX-6260FD/CLX-6260FR

Mit seiner 4-in-1-Funktionalität und hervorragenden Farbqualität ist dieser schicke Alleskönner ein echter Gewinn für anspruchsvolle Arbeitsgruppen. Leistungsbereit dank Dual-Prozessor, 512 MB Arbeitsspeicher und Gigabit-LAN sowie umfassend ausgestattet mit Duplexeinheit und ADF bzw. DADF können diese Geräte zu mehr Produktivität beitragen. Damit auch die Druckkosten gering bleiben, gibt es Toner mit hoher Kapazität.

- Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktionalität
- Bis zu 24 S./Min. in Farbe und S/W
- Papiergewichte bis zu 220 g/m² aus der Papierkassette
- Bis zu 820 Blatt Papierkapazität
- 50-Blatt-ADF (CLX-6260FD) bzw. DADF (CLX-6260FR)
- Integrierte Duplexeinheit und Gigabit-LAN
- Sicheres Drucken über PIN-Eingabe
- Toner mit hoher Reichweite
- 1 Jahr Vor-Ort-Reparatur-Service

Abbildung: CLX-6260FD

| | |
|---|---|
| **All-in-One-Funktionen** | |
| Funktionen: | Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen |
| **Drucksystem** | |
| Druckmethode: | Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser |
| Druckwerk: | Samsung |
| **Drucker** | |
| Geschwindigkeit[1]: | Bis zu 24 S./Min. (A4, einseitig) in Farbe und S/W |
| 1. Ausdruck: | 17 Sek. in Farbe und S/W (aus Standby-Modus) |
| Auflösung: | Bis zu 9.600 x 600 dpi (effektive Ausgabe) (600 x 600 x 4 Bit) |
| Druckersprachen (Emulationen): | SPL-C, PCL5Ce, PCL6C, PS3, PDF V1.7 |
| Duplexdruck: | Standard |
| **Kopierer** | |
| Geschwindigkeit[1]: | Bis zu 24 S./Min. (A4, einseitig) in Farbe und S/W |
| 1. Kopie: | < 17 Sek. in Farbe und S/W |
| Auflösung: | Bis zu 600 x 600 dpi (optisch) |
| Zoom: | 25%–400% |
| Mehrfachkopien: | 1–99 Kopien |
| **Scanner** | |
| Kompatibilität: | TWAIN Standard, WIA Standard |
| Methode: | Color CIS |
| Formate: | TIFF-S, TIFF-M, JPEG, S-PDF, M-PDF |
| Auflösung: | Bis zu 4.800 x 4.800 dpi (interpoliert) |
| Scan-to: | USB, E-Mail, SMB, FTP, PC, WSD |
| **Fax** | |
| Kompatibilität: | ITU-T G3 |
| Modem: | 33,6 Kbps |
| Auflösung: | Bis zu 300 x 300 dpi |
| Speicher: | 6 MB |
| Kurzwahl: | 200 Teilnehmer |
| Rundsenden: | Bis zu 208 Teilnehmer |
| Gruppenwahl: | Max. 200 Gruppen |
| Werbefax-Sperre: | Ja |
| Fax-Weiterleitung: | Ja |
| Sicherer Empfang: | Ja |
| Duplex-Faxausdruck: | Ja |

| | |
|---|---|
| Papierformate: | A4, A5, A6, Letter, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, Statement, Index Card Stock, Briefumschläge (Monarch, No 10, No 9, DL, C5, C6) Custom, innerhalb min. 76 x 127 mm und max. 216 x 356 mm |
| Papiergewicht: | 60–220 g/m² (Papiermagazin) |
| Bedruckbare Materialien: | Normalpapier, dünnes und dickes Papier, Fotokarton, gelochtes, vorbedrucktes, farbiges und recyceltes Papier, Postkarten, Archiv, Baumwollpapier, Bankpostpapier, Etiketten, Folien, glänzendes Fotopapier 220 g/m² |
| Einzug: | CLX-6260FD: 50-Blatt-ADF<br>CLX-6260FR: 50-Blatt-DADF |
| **Schnittstellen** | |
| Standard: | High-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX |
| **Benutzerführung** | |
| Bedienfeld: | 4-zeiliges LCD-Display, 5 LEDs (Eco/Power/Navi/Status/Scan to), 29 Tasten (Nummernblock/Power/Stop/Start Mono/Mode/Start Farbe/Wahlwiederholung/On Hook Dial (Wahl bei aufliegendem Hörer/Adressbuch/Navi/OK/Function/Menü/Zurück)<br>Weitere Einstellmöglichkeiten über die zum Lieferumfang gehörende Software und Druckertreiber. |
| Stromsparmodus: | Ja (1, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 120 Min.) |
| **Kompatibilität** | |
| Unterstützte Betriebssysteme: | Windows XP (32/64 Bit)/2003 Server (32/64 Bit)/Vista (32/64 Bit)/2008 Server (32/64 Bit)/7 (32/64 Bit)/2008 Server R2<br>Mac OS X 10.4~10.7<br>RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 Bit), Fedora 5–13 (32/64 Bit), SuSE Linux 10.1 (32 Bit), OpenSuSE 10.2–11.2 (32/64 Bit), Mandriva 2007–2010 (32/64 Bit), Ubuntu 6.06–10.04 (32/64 Bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 Bit), Debian 4.0, 5.0 (32/64 Bit)<br>Sun Solaris 9,10 (x86, SPARC), HP-UNIX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 |
| **Druckleistung** | |
| Max. Druckvolumen: | Bis zu 60.000 S./Monat (Duty Cycle) |
| Empfohlen: | Bis zu 2.400 S./Monat |
| **Gerätedaten** | |
| Prozessor: | Samsung 533 MHz |
| Speicher: | 512 MB (1.024 MB max.) |
| Geräuschemission[2]: | Druck: < 52 dB (A)<br>< 32 dB (A) (Standby)<br>Kopie: < 54 dB (A) (Vorlagenglas) |
| Leistungsaufnahme: | Sleep-Modus: < 1,0 Watt<br>Standby: < 10 Watt<br>Durchschnitt: < 450 Watt |
| Spannung: | 220–240 Volt |
| Frequenz: | 50/60 Hz |
| Abmessungen (B x T x H): | CLX-6260FD: 420 x 452,5 x 476,8 mm<br>CLX-6260FR: 469 x 452,5 x 504,3 mm |
| Gewicht (netto): | CLX-6260FD: 24,8 kg<br>CLX-6260FR: 26,7 kg |
| Lieferumfang: | Gerät, Netzkabel, Starter-Toner (2.000 Seiten[3] schwarz, 1.500 Seiten[3] C/M/Y), Software-CD/Treiber, Schnellstartanleitung, Garantiekarte |
| Garantie: | 1 Jahr Vor-Ort-Reparatur-Service; optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre |

**Bestellnummern**

| Beschreibung: | EAN-Code: | Artikelnummer: |
|---|---|---|
| CLX-6260FD | 8806085086210 | CLX-6260FD/SEE |
| CLX-6260FR | 8806085086227 | CLX-6260FR/SEE |
| 520-Blatt-Zusatzpapiermagazin | 8806085063860 | CLP-S680A/SEE |
| Parallele Schnittstelle | 8806071017716 | ML-PAR100/SEE |
| 1-GB-Speichererweiterung | 8806085008281 | ML-MEM380/SEE |

**Verbrauchsmaterial**

| Beschreibung: | EAN-Code: | Artikelnummer: |
|---|---|---|
| Toner schwarz (2.000 Seiten[3]) | 8806085031883 | CLT-K506S/ELS |
| Toner schwarz (6.000 Seiten[3]) | 8806085031890 | CLT-K506L/ELS |
| Toner Cyan (1.500 Seiten[3]) | 8806085031791 | CLT-C506S/ELS |
| Toner Cyan (3.500 Seiten[3]) | 8806085031807 | CLT-C506L/ELS |
| Toner Magenta (1.500 Seiten[3]) | 8806085031821 | CLT-M506S/ELS |
| Toner Magenta (3.500 Seiten[3]) | 8806085031838 | CLT-M506L/ELS |
| Toner Gelb (1.500 Seiten[3]) | 8806085031852 | CLT-Y506S/ELS |
| Toner Gelb (3.500 Seiten[3]) | 8806085031876 | CLT-Y506L/ELS |
| Resttonerbehälter | 8806071892009 | CLT-W506/SEE |

1) Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.
2) Schalldruckpegel, ISO 7779. 3) Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798.

SAMSUNG

TURN ON TOMORROW

**Ihr Fachhändler:**

Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
www.samsung.de
Info: 0180 5 72 67 86 4*
oder 0180 5 SAMSUNG*
Fax: 0180 5 12 12 14*

* 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller. Stand: Juli 2012.